



# PERFECT rutschfest

## rutschfeste Grundierdispersion

### Technische Produktinformation

#### Eigenschaften:

Rutschhemmende, strapazierfähige Grundierdispersion mit hoher Füllkraft. Schnell und einfach zu verarbeiten durch guten Verlauf mit ausgezeichneter Füllkraft. Bodenhaftung und Abriebfestigkeit garantieren lange Haltbarkeit. Bildet extrem zähen, wischfesten, rutschfesten, selbstglänzenden Pflegefilm.

Ideal als rutschfester Oberflächenschutz für den öffentlichen Bereich wie Turnhallenböden, Vortragssäle, Messehallen usw. für Gummi, Linoleum, PVC, versiegeltem Parkett usw. geprüft nach DIN 18032/2 (Gleitreibungsbeiwert von Sporthallen).

Höchste Unempfindlichkeit gegen Anschmutzung, Verkehrsspuren, Absatzstriche; weitgehend alkohol- und desinfektionsmittelbeständig. Bei vorhergehender Zwischenreinigung leicht nach zu Beschichten. Mit High – Speed – Formulierung.

#### Einsatzbereich:

z.B. in Schulen, Kindergärten, Altersheimen, Krankenhäusern, öffentlichen Gebäuden, Industriebetrieben, Gastronomie, Behörden usw.

#### Anwendungsbereich:

Zur Beschichtung aller wasserbeständigen Beläge wie z. B. PVC- und Kunststoffböden, Linoleum, Gummi- bzw. Kautschukböden, Natur- und Kunststein, versiegeltem Parkett usw.

**HINWEIS:** Nicht geeignet auf unversiegeltem Holz oder Parkett.

#### Anwendung:

Buls - **PERFECT - rutschfest** auf grundgereinigtem, tensidfreien und trockenem Boden dünn und gleichmäßig auftragen. Erst nach vollständigem Auftrocknen (ca. 20 - 30 Minuten) weitere Anstriche anbringen. Bei Neubeschichtungen 2 - 3 mal. Vor Verarbeitung Fußbodenheizung abstellen. Der Schutzfilm ist nach 1 - 2 Tagen voll belastbar. Auf Neubeschichtungen ca. 1 Woche nur mit klarem Wasser Feuchtwischen.

#### Weiterbehandlung:

**UNTERHALTSREINIGUNG:** Bei normaler Verschmutzung Feuchtwischverfahren. Bei stärkerer Verschmutzung Nasswischverfahren mit Buls – **BULFLOR** oder Buls – **ALCOFLOR**. Bei hartnäckigen Verkehrsspuren spraycleanern oder High – Speed - Anwendung.

**GRUNDREINIGUNG:** Leicht zu entfernen mit Buls – **BOSS**, auf Linoleum oder Gummi mit Buls - **NEOLAN**.

#### Inhaltsstoffe:

Wachse, Acrylate, Polyurethane, Verlaufsmittel, Netzmittel, Hilfsstoffe.

Produktdaten: milchige, feindisperse, parfümistisch riechende Emulsion bzw. Dispersion, pH-Wert (Konzentrat) = ca. 9.

**SICHERHEITSRATSCHLAG:** Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Frost- und hitzeempfindlich.

#### Umweltschutz:

Buls – **PERFECT - rutschfest** entspricht dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit. Die verwendeten Rohstoffe sind biologisch abbaubar. Das Gebinde, Verschluss und Etikett sind aus recyclebarem PE hergestellt. Der Karton ist aus Recyclingpapier. Alle Verpackungsmaterialien können innerhalb Österreich über das Entsorgungssystem ARA kostenfrei entsorgt werden.

#### Verpackung:

10-L-Kunststoff-Kanister, stapelbar, 60 Kanister pro Palette Art.Nr. 14 300

(09/2015)

Genauere technische Daten können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Diese Produktinformation dient Ihrer technischen Information. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernimmt die Firma **BULS** keine Haftung. Produkte niemals mit anderen mischen.

#### BULS chem&more Handels GmbH

TIROL  
Messerschmittweg 32  
A - 6175 Kematen in Tirol  
Tel. 05232 / 34 24 - 800  
Fax 05232 / 34 24 - 890  
@ info-tirol@buls.at

WIEN  
Josef-Strebl-Gasse 10  
A - 2345 Brunn am Gebirge  
Tel. 05232 / 34 24 - 200  
Fax 05232 / 34 24 - 290  
@ info-wien@buls.at

#### www.buls.at

LINZ  
Wegscheiderstraße 17  
A - 4060 Leonding  
Tel. 05232 / 34 24 - 300  
Fax 05232 / 34 24 - 390  
@ info-linz@buls.at

GRAZ  
Gradnerstrasse 66  
A - 8055 Graz  
Tel. 05232 / 34 24 - 500  
Fax 05232 / 34 24 - 590  
@ info-graz@buls.at