



# Buls – PORECT

## Porenfüller

## Technische Produktinformation

### Eigenschaften:

Strapazierfähiger, dauerhafter Porenfüller zur Grundierung offenporiger, stark saugender und rauer Oberflächen. PORECT ist leicht zu verarbeiten durch guten Verlauf mit ausgezeichneter Füllkraft. Bodenhaftung und Abriebfestigkeit garantieren lange Haltbarkeit. Bildet extrem zähen, wischfesten, rutschfesten, selbstglänzenden Pflegefilm. Höchste Unempfindlichkeit gegen Anschmutzung, Verkehrsspuren, Absatzstriche.

PORECT verhindert das Eindringen von Verschmutzungen in die Belagsoberfläche und kann zur weiteren Pflege mit harten oder weichen Dispersionen beschichtet werden.

### Einsatzbereich:

z.B. in Schulen, Kindergärten, Altersheimen, Krankenhäusern, öffentlichen Gebäuden, Industrie-betrieben, Gastronomie, Behörden usw.

### Anwendungsbereich:

Zur Grundierung aller wasserbeständigen Belagsarten - besonders für porige und stark saugende Böden wie Linoleum (Korklinolboden); auch geeignet für Zementböden. **HINWEIS:** Nicht geeignet auf unversiegeltem Holz oder Parkett.

### Anwendung:

PORECT auf grundgereinigtem, reinigungsmittelfreiem und trockenem Boden dünn und gleichmäßig auftragen. Erst nach vollständigem Auftrocknen (ca. 20 - 30 Minuten) weitere Anstriche anbringen. Bei Neubeschichtungen und je nach Beschaffenheit des Bodens 1 - 2 mal beschichten. Vor Verarbeitung Fußbodenheizung abstellen.

### Weiterbehandlung:

**PFLEGEVERFAHREN:** Es ist empfehlenswert, nach der Grundierung mit PORECT einen zusätzlichen Pflegefilm als Verschleißschicht mit den Hartbeschichtungen SELECT oder PERFECT oder der Weichbeschichtung POLYFLOR aufzubringen.

**UNTERHALTSREINIGUNG:** Bei normaler Verschmutzung Feuchtwischverfahren. Bei stärkerer Verschmutzung Naßwischverfahren mit BULFLOR oder ALCOFLOR.

**FLÄCHENDESINFEKTION:** mit DESCOCID

**HINWEIS:** PORECT ist nicht entfernbar mit Grundreinigungsmitteln (nur mechanisch)! Die zusätzliche Verschleißschicht ist jedoch leicht zu entfernen mit BOSS; auf Linoleum oder Kautschuk mit NEOLAN.

### Inhaltsstoffe:

Wachse, Acrylate, Polyurethane, Verlaufsmittel, Netzmittel, Hilfsstoffe.

Produktdaten: milchige, feindisperse, charakteristisch riechende Emulsion bzw. Dispersion, pH-Wert (Konzentrat) = ca. 8.

**SICHERHEITSRATSCHLAG:** Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Frost- und hitzeempfindlich.

### Umweltschutz:

Buls - PORECT entspricht dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit. Die verwendeten Rohstoffe sind biologisch abbaubar. Das Gebinde, Verschluss und Etikett sind aus recyclebarem PE hergestellt. Alle Verpackungsmaterialien können innerhalb Österreich über das Entsorgungssystem ARA kostenfrei entsorgt werden.

### Verpackung:

10-L-Kunststoff-Kanister, stapelbar, 60 Kanister pro Palette Art.Nr. 14 600

(09/2015)

Genauere technische Daten können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Diese Produktinformation dient Ihrer technischen Information. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehende Schäden übernimmt die Firma BULS keine Haftung. Produkte niemals mit anderen mischen.

### BULS chem&more Handels GmbH

TIROL  
Messerschmittweg 32  
A - 6175 Kematen in Tirol  
Tel. 05232 / 34 24 - 800  
Fax 05232 / 34 24 - 890  
@ info-tirol@buls.at

WIEN  
Josef-Strebl-Gasse 10  
A - 2345 Brunn am Gebirge  
Tel. 05232 / 34 24 - 200  
Fax 05232 / 34 24 - 290  
@ info-wien@buls.at

### www.buls.at

LINZ  
Wegscheiderstraße 17  
A - 4060 Leonding  
Tel. 05232 / 34 24 - 300  
Fax 05232 / 34 24 - 390  
@ info-linz@buls.at

GRAZ  
Gradnerstrasse 66  
A - 8055 Graz  
Tel. 05232 / 34 24 - 500  
Fax 05232 / 34 24 - 590  
@ info-graz@buls.at